



solinger straße 23-25  
42857 remscheid

telefon 02191.9700-0  
telefax 02191.9700-44

info@huetz-baumgarten.de  
www.huetz-baumgarten.de

## Erdspieß

zum Erden von metallischen Werkzeugen auf Kunststoff-Rohrleitungen.

Die Spannvorrichtung für NW 8-80 (Ø13,5-89 mm) eignet sich optimal zur Befestigung an dem Kugelhahn 2 1/2" unter dem Blasensetzgerät.  
Zur sicheren Abführung elektrostatischer Aufladungen sollte der Erdspieß min. 20 cm in das Erdreich eingebracht werden.



Der Erdspieß kann mit zwei montierten Steckdosen zum Anschluß von Überbrückungskabel mit Stecker oder vorhandener Erdungskabel / Überbrückungsböcke bestellt werden.  
Alternativ, Erdspieß mit festem Anschluß von einem oder zwei Erdungskabeln inklusive Spannvorrichtung.

Der doppelte Anschluß an einem Erdspieß macht dann Sinn, wenn zwei Einzelblasensetzgeräte nah beieinander platziert sind.

Bezeichnung	Abbildung	Best.-Nr.
Erdspieß mit zwei montierten Steckdosen (ohne Kabel und Stecker, zum Anschluß von 774 402, 774 403 oder vorhandener Erdungskabel)	 <small>ohne Kabel und Stecker</small>	774 500
Überbrückungskabel 2 m mit Stecker für NW 8-80 (Ø13,5-89 mm)		774 402
Überbrückungskabel 3 m mit Stecker für NW 8-80 (Ø13,5-89 mm)		774 403
Erdspieß mit einem Erdungskabel 1,2 m und Spannvorrichtung für NW 8-80 (Ø13,5-89 mm) (Erdungskabel fest am Erdspieß montiert!)		774 510
Erdspieß mit zwei Erdungskabeln 1,2 m und zwei Spannvorrichtungen für NW 8-80 (Ø13,5-89 mm) (Erdungskabel fest am Erdspieß montiert!)		774 520